

DV, VAC, SVC, AV

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

gya@nt-rt.ru || <https://goodwai.nt-rt.ru/>

Промышленный пылесос GOODWAY DV-RV-2



DV-RV-2: пылесос с сухой уборкой Roll-Vac, включающий 71 см насадку для пола, установленную с передней стороны, фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 53 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 2000 Вт (полная); Кабель питания: 9 метров, 14-3; Расход воздуха: 380 м³/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-RV-2 – Превосходные характеристики

Пылесосы DV-RV-2 с двумя двигателями специально сконструированы для чистки больших цеховых площадей и производственных помещений за короткое время. 71 см насадка для пола установленная спереди эффективно всасывает грязь широкой полосой, сохраняя Ваше время. Этот пылесос превращается в многоцелевой промышленный пылесос путем простой замены насадки для пола соответствующим шлангом или дополнительным оборудованием, что так же экономит ваши средства. Для легкой разгрузки 53 л для сбора просто выкатите его из под пылесосного блока.

ОСОБЕННОСТИ:

- 71 см насадка для пола, устанавливаемая с передней стороны
- Два (DV-RV-2) или три (DV-RV-3) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	2000 Вт (полная)
Пусковая мощность	15 ампер, 115 В 50/60 Гц переменного тока
Кабель питания:	9 метров, 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	380 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 53 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	53 л
Уровень шума	76 dBA
Габариты	х Диаметр резервуара 52x124 см
Вес	63.5 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-AH-PF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-2.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

Промышленный пылесос GOODWAY DV-RV-3



DV-RV-3: пылесос с сухой уборкой Roll-Vac, включающий 71 см насадку для пола, установленную с передней стороны, фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 53 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 3430 Вт (полная); Кабель питания: 27 м 14-3; Расход воздуха: 600 м³/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-RV-3 – Превосходные характеристики

Пылесосы DV-RV-3 с тремя двигателями специально сконструированы для чистки больших цеховых площадей и производственных помещений за короткое время. 71 см насадка для пола установленная спереди эффективно всасывает грязь широкой полосой, сохраняя Ваше время. Этот пылесос превращается в многоцелевой промышленный пылесос путем простой замены насадки для пола соответствующим шлангом или дополнительным оборудованием, что так же экономит ваши средства. Для легкой разгрузки 53 л для сбора просто выкатите его из под пылесосного блока.

ОСОБЕННОСТИ:

- 71 см насадка для пола, устанавливаемая с передней стороны
- Три (DV-RV-3) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3430 Вт (полная)
Пусковая мощность	Стандартно: 13 ампер, 230 В, 50/60 Гц переменного тока; Опция: 22,5 ампера, 115 В 50/60 Гц
Кабель питания:	27 м 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	600 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 53 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	53 л
Уровень шума	78 dBA
Габариты	Диаметр резервуара 52x124 см 20 1/2" x высота 49"
Вес	66 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-3-HF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-3.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

Промышленный пылесос GOODWAY DV-E2



DV-E2: промышленный пылесос с влажной уборкой, включающий фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 102 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 3400 Вт (полная); Кабель питания: 9 м ф, 14-3; Расход воздуха: 380 м3/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-E2 – Производительность плюс вместимость

При конфигурации с двумя или тремя двигателями можно быть уверенным, что этот мощный пылесос может всасывать тяжелые предметы. При огромной мощности 3400 Вт. модель DV-E2 легко всасывает даже тяжелую металлическую стружку и куски бетона. Улучшенная система фильтрации поддерживает окружающий воздух чистым от грязи и пыли. Встроенный контейнер для инструментов вмещает все насадки, которые необходимо иметь под рукой в любой вероятной ситуации. Плюс отсоединяемый резервуар для сбора большой емкости, позволяющий Вам для легкости работы откатить эту емкость от пылесоса.

ОСОБЕННОСТИ:

- Два (DV-E2) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3400 Вт (полная)
Пусковая мощность	15 ампер, 115 В 50/60 Гц переменного тока
Кабель питания:	9 м ф, 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	380 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 53 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	53 л
Емкость для влажных отходов	98 л
Уровень шума	76 dBA
Габариты	Диаметр резервуара 52 x высота 124 см
Вес	79 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D, DA-KIT-W или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

DA-KIT-W – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV влажной уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 2-дюймовым шлангам, 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка с влагоснимателем, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-AH-PF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-2.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

Промышленный пылесос GOODWAY DV-E3



DV-E3: промышленный пылесос с влажной уборкой, включающий фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 102 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 3430 Вт (полная); Кабель питания: 9 м, 14-3; Расход воздуха: 600 м³/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-E3 – Производительность плюс вместимость

При конфигурации с двумя или тремя двигателями можно быть уверенным, что этот мощный пылесос может всасывать тяжелые предметы. При огромной мощности 3400 Вт. модель DV-E3 легко всасывает даже тяжелую металлическую стружку и куски бетона. Улучшенная система фильтрации поддерживает окружающий воздух чистым от грязи и пыли. Встроенный контейнер для инструментов вмещает все насадки, которые необходимо иметь под рукой в любой вероятной ситуации. Плюс отсоединяемый резервуар для сбора большой емкости, позволяющий Вам для легкости работы откатить эту емкость от пылесоса.

ОСОБЕННОСТИ:

- Два (DV-E3) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3430 Вт (полная)
Пусковая мощность	Стандартно: 13 ампер, 230 В, 50/60 Гц переменного тока: Опция: 22,5 ампера, 115 В 50/60 Гц
Кабель питания:	9 м, 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	600 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 102 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	102 л
Емкость для влажных отходов	98 л
Уровень шума	78 dBA
Габариты	Диаметр резервуара 52 x высота 152 см
Вес	82 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D, DA-KIT-W или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

DA-KIT-W – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV влажной уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 2-дюймовым шлангам, 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка с влагоснимателем, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-3-HF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-3.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

Промышленный пылесос GOODWAY DV-СМ



DV-СМ – пылесос для сбора стружки / восстановления смазочно-охлаждающей жидкости, включающий сетку для металлической стружки на 83 л , нейлоновый и полипропиленовый фильтры, рукоятки, колеса, перекачивающий насос и клапан аварийного сброса.

Мощность двигателя: 4,6 л.с. (полная); Кабель питания: 9 м, 14-3; Расход воздуха: 600 м³/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-СМ – Откачка смазочно-охлаждающей жидкости

Эти революционные пылесосы являются идеальным выбором для больших механических цехов. Они отделяют стружку размером до 300 микрон с помощью полипропиленового фильтра. Затем можно включить встроенный перекачивающий насос для возврата отфильтрованной смазочно-охлаждающей жидкости в станочное оборудование и в бак для сбора. Процедура быстрая, легкая и эффективная.

ОСОБЕННОСТИ:

- Три (DV-СМ) мощных двигателя
- Резервуар для сбора жидкости на 227 литров
- Индикатор уровня смазочно-охлаждающей жидкости
- Осечение жидкости при всасывании
- Насос с максимальным расходом
- Сетка для металлической стружки
- Повторно используемые фильтры
- Шланги 1 ? или 2 дюйма
- 3-дюймовый клапан аварийного сброса

Технические характеристики

Мощность двигателя:	4,6 л.с. (полная)
Пусковая мощность	Стандартно: 13 ампер, 230 В, 50/60 Гц переменного тока; Опция: 22,5 ампер, 115 В 50/60 Гц
Кабель питания:	9 м, 14-3
Гидростатический напор	229 см
Расход воздуха	600 м ³ /ч
Фильтрация	Сетка для металлической стружки размером 1,2 мм и фильтр из полипропилена для размеров 300 мкм
Подача насоса	151 л/мин
Резервуар	На 250 л. из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	83 л.
Емкость для влажных отходов	250 л.
Уровень шума	78 dBA
Габариты	Высота 117 x ширина 56 x глубина 118 см
Вес	100 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплект VAC-KIT-5 или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

VAC-KIT-5 – комплект дополнительного оборудования для пылесоса с 2-дюймовым широким захватом: 4,5 м. гладкий шланг из ПВХ, 142 см жесткий переходник с двойным изгибом, 46 см приемный патрубок, 33 см алюминиевая расширенная насадка.

Опциональные фильтры:

- **DA-3-HF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-3.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые фильтры:

- **DA-CM-NF** – Нейлоновый фильтр
- **DA-CM-PF** – Узел полипропиленового фильтра, 300 микрон

Промышленный пылесос GOODWAY DV-СМ4



DV-СМ4 – пылесос для сбора стружки / восстановления смазочно-охлаждающей жидкости, включающий сетку для металлической стружки на 83 л., нейлоновый и полипропиленовый фильтры, резервуар для сбора жидкости на 250л. галлонов, рукоятки, колеса, перекачивающий насос и клапан аварийного сброса.

Мощность двигателя: 3360 Вт; Кабель питания: 9м, 14-4; Расход воздуха: 350 м3/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-СМ4 – Откачка смазочно-охлаждающей жидкости

Эти революционные пылесосы являются идеальным выбором для больших механических цехов. Они отделяют стружку размером до 300 микрон с помощью полипропиленового фильтра. Затем можно включить встроенный перекачивающий насос для возврата отфильтрованной смазочно-охлаждающей жидкости в станочное оборудование и в бак для сбора. Процедура быстрая, легкая и эффективная.

ОСОБЕННОСТИ:

- Один (DV-СМ4) мощный двигатель
- Резервуар для сбора жидкости на 227 литров
- Индикатор уровня смазочно-охлаждающей жидкости
- Осечение жидкости при всасывании
- Насос с максимальным расходом
- Сетка для металлической стружки
- Повторно используемые фильтры
- Шланги 1 ? или 2 дюйма
- 3-дюймовый клапан аварийного сброса

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3360 Вт
Пусковая мощность	Стандартно: 14 ампер, 230 В, 50/60 Гц переменного тока, три фазы; Опция: 7 ампер, 460 В 50/60 Гц, три фазы
Кабель питания:	9м, 14-4
Гидростатический напор	300 см
Расход воздуха	350 м3/ч
Фильтрация	Сетка для металлической стружки размером 1,2 мм и фильтр из полипропилена для размеров 300 мкм
Подача насоса	151 л/мин
Резервуар	На 250 л. из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	83 л.
Емкость для влажных отходов	250 л.
Уровень шума	77 dBA
Габариты	Высота 142 x ширина 56 x глубина 118 см
Вес	120 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплект VAC-KIT-5 или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

VAC-KIT-5 – комплект дополнительного оборудования для пылесоса с 2-дюймовым широким захватом: 4,5 м. гладкий шланг из ПВХ, 142 см жесткий переходник с двойным изгибом, 46 см приемный патрубок, 33 см алюминиевая расширенная насадка.

Опциональные фильтры:

- **DA-3-NF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-3.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые фильтры:

- **DA-CM-NF** – Нейлоновый фильтр
- **DA-CM-PF** – Узел полипропиленового фильтра, 300 микрон

Промышленный пылесос GOODWAY VAC-CRV

VAC-CRV – Вакуумное устройство для чистых помещений с фильтром ULPA включает фильтры, 19 литровый резервуар из нержавеющей стали, рукоятку, колеса и литые детали, инструментальный контейнер из нержавеющей стали, 3х метровый антистатический полиэтиленовый шланг , 137 см. двойная изогнутая штанга, 45см алюминиевая насадка и 28см стальная щелевая насадка.

Мощность двигателя: 1 л.с.; Кабель питания: 10.7м, 14-3; Перемещение воздуха: 170 м3/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

VAC-CRV – Малая опорная поверхность

Компания Goodway сконструировала для чистых помещений новый пылевой фильтр с максимальными характеристиками! Новая вакуумная система VAC-CRV компании Goodway с ULPA фильтрацией сертифицируется при эффективности 99,999% до 0,12 микрон. Она идеальна для использования в чистых помещениях, где даже малые частицы невидимой пыли рассматриваются как загрязнитель. Установка имеет полированный резервуар из нержавеющей стали для легкой протирки, малую площадь основания и многостадийную систему фильтрации. Она комплектуется световым индикатором смены фильтра. VAC-CRV компании Goodway – лучшее решение проблемы пылеудаления в чистых помещениях.

ОСОБЕННОСТИ:

- Большой ULPA фильтр
- Световой индикатор замены фильтра
- 19 литровый бумажный фильтр в мешке для сбора
- Пластиковая облицовка мешка
- Подходит для тяжелого режима работы
- Резервуар из нержавеющей стали
- Контейнер из нержавеющей стали для инструмента

Технические характеристики

Мощность двигателя:	1 л.с.
Входная мощность	4 А, 230 В, 50 Гц переменного тока
Кабель питания:	10.7м, 14-3

Статический подъем воды	210 см
Перемещение воздуха	170 м3/ч
Фильтрация	Бумажный 5 микрон, бумажный 2 микрона, ULPA 0,12 микрона
Резервуар	19 л из нерж. ст.
Сухая производительность	19 л
Уровень шума	81 dB
Габариты	Высота 1.04 x Ширина 0.5 x Глубина 0.8м
Вес	19,5 кг

ULPA ФИЛЬТРАЦИЯ!

- Соответствует Стандартам для чистых помещений Класса 10 (Класс 4 ISO).

Дополнительное оборудование

Заменяемые фильтры:

- **1812-12** 5 микронный бумажный фильтр мешка для сбора пыли(упаковка из 12 шт.)
- **BV-5-4** Бумажный предварительный фильтр, 2 микрона
- **CRV-003** ULPA фильтр, 0,12 микрон

Промышленный пылесос GOODWAY CVC-100



Мощность двигателя: 3 кВт; Кабель питания: 7,6 м, 18-3; Производительность: От 102 м³/час (низкая скорость) до 119 м³/час (высокая скорость); Объем: 1,9 литров

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

Пылесос с HEPA фильтром CoiVac®

ОСОБЕННОСТИ:

- Большой HEPA фильтр – эффективность 99,97% при 0,3 микронах
- Мешок для сбора с бумажным фильтром 1,9 литра
- Всасывающая и выхлопная муфты позволяют использовать устройство для создания вакуума или для выдува воздуха.
- Настройка на две скорости
- Стальной резервуар и хромированные концевые крышки
- Ручка для переноски и ремень на плечо
- Дополнительное оборудование под заказ, специально сконструированное для чистки теплообменников

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3 кВт
Входная мощность	6 ампер, 230 В 50/60 Гц переменного тока
Кабель питания:	7,6 м, 18-3

Статический подъем воды	От 1,8 м (низкая скорость) до 2,3 м высокая скорость)
Производительность	От 102 м ³ /час (низкая скорость) до 119 м ³ /час (высокая скорость)
Фильтрация	Мешок для сбора с бумажным фильтром 5 микрон; Ткань 15 микрон; Пена и HEPA фильтр 0,3 микрон
Объем	1,9 литров
Уровень шума	От 58 dB (низкая скорость) до 68 dB (высокая скорость)
Специальные особенности	Два режима работы: подача или отсос воздуха
Габариты	Длина 460 мм x Диаметр 170 мм
Вес	4,1 кг

Промышленный пылесос GOODWAY DV-RV-3



DV-RV-3: пылесос с сухой уборкой Roll-Vac, включающий 71 см насадку для пола, установленную с передней стороны, фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 53 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 3430 Вт (полная); Кабель питания: 27 м 14-3; Расход воздуха: 600 м³/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-RV-3 – Превосходные характеристики

Пылесосы DV-RV-3 с тремя двигателями специально сконструированы для чистки больших цеховых площадей и производственных помещений за короткое время. 71 см насадка для пола установленная спереди эффективно всасывает грязь широкой полосой, сохраняя Ваше время. Этот пылесос превращается в многоцелевой промышленный пылесос путем простой замены насадки для пола соответствующим шлангом или дополнительным оборудованием, что так же экономит ваши средства. Для легкой разгрузки 53 л для сбора просто выкатите его из под пылесосного блока.

ОСОБЕННОСТИ:

- 71 см насадка для пола, устанавливаемая с передней стороны
- Три (DV-RV-3) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3430 Вт (полная)
Пусковая мощность	Стандартно: 13 ампер, 230 В, 50/60 Гц переменного тока; Опция: 22,5 ампера, 115 В 50/60 Гц
Кабель питания:	27 м 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	600 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 53 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	53 л
Уровень шума	78 dBA
Габариты	Диаметр резервуара 52x124 см 20 1/2" x высота 49"
Вес	66 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-3-HF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-3.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

Промышленный пылесос GOODWAY DV-E2



DV-E2: промышленный пылесос с влажной уборкой, включающий фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 102 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 3400 Вт (полная); Кабель питания: 9 м ф, 14-3; Расход воздуха: 380 м3/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-E2 – Производительность плюс вместимость

При конфигурации с двумя или тремя двигателями можно быть уверенным, что этот мощный пылесос может всасывать тяжелые предметы. При огромной мощности 3400 Вт. модель DV-E2 легко всасывает даже тяжелую металлическую стружку и куски бетона. Улучшенная система фильтрации поддерживает окружающий воздух чистым от грязи и пыли. Встроенный контейнер для инструментов вмещает все насадки, которые необходимо иметь под рукой в любой вероятной ситуации. Плюс отсоединяемый резервуар для сбора большой емкости, позволяющий Вам для легкости работы откатить эту емкость от пылесоса.

ОСОБЕННОСТИ:

- Два (DV-E2) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3400 Вт (полная)
Пусковая мощность	15 ампер, 115 В 50/60 Гц переменного тока
Кабель питания:	9 м ф, 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	380 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 53 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	53 л
Емкость для влажных отходов	98 л
Уровень шума	76 dBA
Габариты	Диаметр резервуара 52 x высота 124 см
Вес	79 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D, DA-KIT-W или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

DA-KIT-W – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV влажной уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 2-дюймовым шлангам, 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка с влагоснимателем, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-AH-PF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-2.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

Промышленный пылесос GOODWAY DV-E3



DV-E3: промышленный пылесос с влажной уборкой, включающий фильтр, внешний вибратор фильтра, отсоединяемый резервуар на 102 л, рукоятки, колеса и корзину для инструмента.

Мощность двигателя: 3430 Вт (полная); Кабель питания: 9 м, 14-3; Расход воздуха: 600 м³/ч

Сделано в США. Производитель GOODWAY

Описание

DV-E3 – Производительность плюс вместимость

При конфигурации с двумя или тремя двигателями можно быть уверенным, что этот мощный пылесос может всасывать тяжелые предметы. При огромной мощности 3400 Вт. модель DV-E3 легко всасывает даже тяжелую металлическую стружку и куски бетона. Улучшенная система фильтрации поддерживает окружающий воздух чистым от грязи и пыли. Встроенный контейнер для инструментов вмещает все насадки, которые необходимо иметь под рукой в любой вероятной ситуации. Плюс отсоединяемый резервуар для сбора большой емкости, позволяющий Вам для легкости работы откатить эту емкость от пылесоса.

ОСОБЕННОСТИ:

- Два (DV-E3) мощных двигателя
- Отсоединяемый откатываемый резервуар для сбора
- Внешний вибратор фильтра
- Повторно используемый мешочный фильтр
- Корзина для инструмента
- Шланги 1.5, 2 или 3 дюйма

Технические характеристики

Мощность двигателя:	3430 Вт (полная)
Пусковая мощность	Стандартно: 13 ампер, 230 В, 50/60 Гц переменного тока: Опция: 22,5 ампера, 115 В 50/60 Гц
Кабель питания:	9 м, 14-3
Гидростатический напор	228 см
Расход воздуха	600 м3/ч
Фильтрация	Стандартно: мешок из 3 микронного полиэстера; Опция: 1 микронный антистатический мешок и фильтр HEPA 0,3 микрона
Резервуар	На 102 л из фосфатированной стали
Емкость для сухих отходов	102 л
Емкость для влажных отходов	98 л
Уровень шума	78 dBA
Габариты	Диаметр резервуара 52 x высота 152 см
Вес	82 кг

Замечание: пылесосы не включают дополнительное оборудование. Закажите комплекты DA-KIT-D, DA-KIT-W или отдельные элементы дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

DA-KIT-D – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV сухой уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 5 см шланга 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка для чистки пола, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

DA-KIT-W – 5 см комплект дополнительного оборудования для пылесоса DV влажной уборки: 3 м виниловый шланг стойкий к сдавливанию с манжетой, адаптер шланга для присоединения пылесосов DV к 2-дюймовым шлангам, 137 см жесткий переходник с одним изгибом, 53 см насадка с влагоснимателем, 46 см расширенная насадка и 61 см стальная насадка для щелей.

Опциональные фильтры:

- **DA-3-HF** – HEPA фильтр, 0,3 микрона для пылесоса DV-RV-3.
- **DA-AH-PF** – Антистатический мешочный фильтр, 1 микрон.

Заменяемые насадки:

- **DA-RV-ATT-1** – Щетка для насадки для пола.
- **DA-RV-ATT- 2** – Влагоснимающий нож для насадки для пола.

Заменяемые фильтры:

- **DA-PF-14** – Полиэстерный мешочный фильтр, 3 микрона.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	